

RSM F 2450 HEMP

Возрождая отрасль



Общее описание

- Ширина захвата 6 м
- Транспортная скорость до 40 км/ч
- Рабочая скорость до 15 км/ч
- Мощность до 462 л.с.
- Дорожный просвет 462 мм

Косилка-измельчитель самоходная RSM F 2450 HEMP предназначена для скашивания и нарезания технической конопли на заданные по длине отрезки. Производительность средняя 30 гектаров за смену.

Основные особенности

Высокая производительность



Мощный и экономичный двигатель

Самоходная косилка-измельчитель оснащена дизельным двигателем КАМАЗ Р6, рядная «шестерка» объемом 11,86 л, 462 л. с. (340 кВт при 2 200 об/мин). Поперечное расположение двигателя обеспечивает оптимальное распределение веса и передачу крутящего момента. Топливный бак объемом 1 500 л позволяет работать без дозаправки в течение дня.



Питающий аппарат

Питатель с гидравлическим приводом вальцов обеспечивает равномерную подачу массы с возможностью изменения длины резки из кабины.

- Рамка поперечного копирования на питателе делает возможным копирование рельефа при работе с адаптером.
- Длины резки изменяются в трёх диапазонах:
 1. от 100 до 120 мм
 2. от 200 до 300 мм
 3. от 400 до 500 мм с шагом 20 мм
- Для удобства обслуживания измельчающего барабана возможно открытие питателя V-образно или калиткой.



Привод рабочих органов

Привод измельчающего барабана осуществляется напрямую с вала двигателя через муфту включения главного привода. Максимальная энергоэффективность привода основных рабочих органов благодаря прямой передаче мощности с вала мотора.

Особое оснащение



Эргономичная кабина

Косилка-измельчитель самоходная F 2450 Непр оснащаются подрессоренной кабиной Comfort Cab II (Кабина класса комфорт второго поколения) с панорамным остеклением и усиленной шумоизоляцией. Находясь в ней, вы поймете, каким удобным может быть рабочее место.

- Информационно-голосовая система Adviser IV (Эдвайзер, информационная система четвертого поколения) непрерывно следит за работой механизмов комбайна, позволяя контролировать стабильность техпроцесса и предотвращать поломки агрегатов.
- Кресло оператора с 5 регулировками положения.
- Кабина оборудована климат-контролем и холодильным отсеком.
- Новый джойстик управления ГСТ на подлокотнике делает управление основными функциями простым и удобным.

Технические характеристики

Двигатель

Производитель/модель	КАМАЗ Р-6
Тип двигателя	6 цилиндровый, с турбонаддувом
Номинальная мощность, л. с. (кВт)	462 (340)
Рабочий объем двигателя, л	11,86
Емкость топливного бака, л	1500
Пневмосистема с ресивером 100 л	●

Питающий аппарат

Ширина приемного окна, мм	680
---------------------------	-----

Количество вальцов	4
Реверс из кабины	гидравлический
Тип привода вальцов	гидравлический
Регулировка длины резки	из кабины
Диапазон длин резки с шагом 20, мм	от 100 до 120 от 200 до 300 от 400 до 500
Система продольного и поперечного копирования рельефа поля	
Способ фиксации адаптеров	механизм быстрой навески и фиксации адаптера
Открытие питателя	V-образное или «калиткой»
Грязезащитная шторка питающего аппарата для защиты от попадания растительной массы	
Комплект плоских накладок для вальцов	

Измельчающий барабан

Диаметр/ширина, мм	630/703
Количество ножей, шт.	2
Частота вращения об./мин	550
Автоматическая система заточки ножей с управлением из кабины	
Механический подвод бруса	

Универсальная система внесения растворов

Емкость бака для растворов, л	390
Норма внесения растворов, л/час	30...420
Система подачи раствора в питатель	

Ходовая часть

Трансмиссия	гидростатическая
Коробка передач	2 диапазонная
Шины передние	800/65R32

Шины задние	500/85R24
Рабочая скорость, км/ч	0...15
Транспортная скорость, км/ч	до 40
Блокировка дифференциала моста ведущих колес	☒
Привод моста управляемых колес, 4WD	исполнение
Прицепное устройство с автоуловителем	☐

Кабина

Комплектация Comfort Cab II (Кабина класса комфорт второго поколения)	☒
Климат-контроль	☒
Зеркала заднего вида с электрической регулировкой	☒
Солнцезащитная шторка	☒
Холодильный отсек	☒
Информационная система Adviser IV (Эдвайзер, информационная система четвертого поколения)	☒
Светодиодные фары	☒
Емкость для мытья рук	☒

Система смазки

Автоматизированная централизованная система смазки	☒
--	-------------------------------------

Электронные системы

Платформа агроменеджмента PCM Агротроник	☒
--	-------------------------------------

Габаритные размеры (без адаптера)

Длина/ширина/высота (2WD), мм	6 400/3 375/3 905
Масса, кг	14 500

Кредитование

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателей, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия финансирования.

Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.

Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
- Своевременное консультирование
- Выгодные условия
- сроки кредитования до 7 лет

Гарантия и сервис

Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочные обязательства по качественному гарантийному и после гарантийному ремонту в кратчайшие сроки
- Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения